Mozart™

NITRILHANDSCHUHE
TECHNISCHES DATENBLATT

- PUDERFREI
- LATEXFREI
- FREI VON PVC
- FREI VON THIURAMIN
- FINGER TEXTURIERT
- GRÖSSEN FARBKODIERT
- BEIDHÄNDIG
- UNSTERIL
- BLAUE FARBE

*für Typ-I-Allergiker geeignet
**mit Rollrand versehen

Physikalische Eigenschaften

GRÖSSE	X-SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
ARTIKELNR.	NACT 245 XS	NACT 245 S	NACT 245 M	NACT 245 L	NACT 245 XL
LÄNGE	240	240	240	240	240
HANDFLÄCHENBREITE (+/- 3MM)	< 80	80 ± 10	95 ± 10	110 ± 10	≥ 110
GEWICHT (+/- 0.3G)	3.2	3.3	3.6	4.3	4.6

DICKE (EINWANDIG)		
RAND	HANDFLÄCHE	FINGERSPITZEN
0.11	0.11	0.13

BEZOGENE NORM	VOR ALTERUNG		NACH ALTERUNG	
	SPANNUNG (MPa)	DEHNUNG (%)	SPANNUNG (MPa)	DEHNUNG (%)
ASTM 6319	> 14	> 500	> 14	> 400
EN 455 - 2	Kraft beim Bruch: 6 Newton min		Kraft beim Bruch : 6 Newton min	

HERSTELLUNGS- UND SICHERHEITSSTANDARDS

STICHPROBENPLAN VERWENDET EINFACHE NORMALE						
ZUFÄLLIGE STICHPROBEN BASIEREND AUF ISO 2859	CHARAKTERISTIKEN	DIMENSION	PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	WASSERDICHTE	OPTISCHE MÄNGEL (SCHWERWIEGEND)	OPTISCHE MÄNGEL (GERINGFÜGIG)
	KONTROLLEBENE	S - 2	S - 2	G1	G1	G1
	AQL	4.0	4.0	1.5	2.5	4.0

CE KLASSIFIKATION	Klasse I - Medical Device Regulation (EU) 2017/745	Kategorie III – Personal Protective Equipment (Regulation (EU) 2016/425)
KONFORMITÄTEN	EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 EN ISO 13485:2016	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5 EN 16523-1, EN 21420:2020
VIRUSTEST-PERMEATION	Prüfung gemäß ASTM 1671 (ISO 16604)	
CHEMISCHE SUBSTANZEN	Prüfung gemäß EN 16523-1	
KONTAKT MIT LEBENS-MITTELN	Konformitätserklärung für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission sowie Gesamtmigrationsprüfung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 10/211 der Kommission	
HALTBARKEIT/LAGERUNG	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	
INHALTSSTOFFE	Nitrilbutadienkautschuk, Antioxidans, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Titandioxid, Zinkdibutyldithiocarbamat, Kaliumhydroxid, Farbpigment, Polymerbeschichtung. Frei von Mercaptobenzothiazole und Thiuramen	
MATERIAL	Synthetischer Kautschuk - keine Gefahr für Menschen, die auf das natürliche Material allergisch reagieren.	

PUDERGEHALT (mg/Handschuh) ASTM D 6124	2 (max)
PROTEINGEHALT (µg/dm²) ASTM D 5712	KEINE

VERPACKUNGSART

200 Stück Handschuhe verpackt in einer Spenderbox.
10 Spenderboxen verpackt in einem Karton..

200

10x200

ISO 13485 | AQL 1.5 | CE 2777 | PPE Cat III | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN ISO 374-1:2016/Type B KPT | LATEX | 2 | EN455 1 - 4 | MD